

128	Հեռագրերի, հեռախոսագրերի մուտքի հաշվառման մատյան	հատ	250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, բլուր թելակար, բլուր կազմի հետ միացնող ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթից, կոնակը՝ բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
129	Հեռագրերի, հեռախոսագրերի ելքի հաշվառման մատյան	հատ	250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, բլուր թելակար, բլուր կազմի հետ միացնող ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթից, կոնակը՝ բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
130	Մեկուսարանում պահվողների հաշվառման մատյան	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,0x20,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, երկողող և երրողող էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, կպցված բլուրի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
131	ՃեԿ-ի խախտման արձանագրությունների հաշվառման մատյան	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,2x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, կպցված բլուրի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
132	ՌՌ մարմին կարգապահական խախտման համար ներկայացվածների հաշվառման մատյան	հատ	200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,2x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, բլուր թելակար, կոնակը՝ բումվինիլով, 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
133	Հեռախոսագիր	հատ	2ափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
134	Արձանագրություն ինքնակամ ներկայանալու մասին	հատ	2ափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
135	Արձանագրություն անձին բերման ենթարկելու մասին	հատ	2ափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
136	ՀՀ ՊՆ ՌՈ անձնական խուզարկության արձանագրություն	հատ	2ափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
137	Տրանսպորտային միջոցների գրանցման /վերագրանցման/ մատյան	հատ	250 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,2x20,5սմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, բլուր թելակար, կոնակը՝ բումվինիլով, 7 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
138	Ծառայողական գրքույկ	հատ	90 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 10x13,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ 5 տարբեր բաժիններից, Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, կպցված բլուրի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
139	Երթուղում, պահակետում պարեկություն կատարող ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչի ճանապարհային երթևեկության հսկողության աշխատանքների հաշվառման մատյան	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 14,5x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրությունը միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ 2 տարբեր մասից՝ կրկնվող էջերով: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, կպցված բլուրի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
140	Հետախուզական քարտ, ձև 2	հատ	2ափսը՝ 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
141	Հետախուզական քարտ հասցեների քյուրոյի համար, ձև 22	հատ	2ափսը՝ 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
142	Անձնական գործ /ՌՈ թղթապանակ/	հատ	2ափսը՝ 43,0x32,0սմ, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 21,5x32,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 1մմ, պատրաստված՝ 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, տպագրությունը՝ երկկողմ, միագույն, օֆսեթ եղանակով, հայերեն: Կոնակը՝ միագիծ ակոսումով:
143	Աշխատանքային գործ /ՌՈ թղթապանակ/	հատ	2ափսը՝ 43,0x32,0սմ, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 21,5x32,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 1մմ, պատրաստված՝ 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, տպագրությունը՝ երկկողմ, միագույն, օֆսեթ եղանակով, հայերեն: Կոնակը՝ միագիծ ակոսումով:
144	Անձնական գործի կազմ	հատ	Պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 23,0x31,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 1մմ, պատրաստված՝ 1,5մմ հաստությամբ սովարաթղթե կազմակողմերով, որոնք դրսից պատված են 1մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմի գույնը՝ վառ կարմիր, նույն նյութերով՝ նաև 4,0x31,0սմ չափսի աջակողմյան լրացուցիչ բացվածքը, տպագրությունը միայն կազմի վրա: Ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ծախ ներսակողի միջնամասում 9,5x12,5 սմ չափսի լուսանկարային գրպանիկ՝ անկունները գործվածք /իդերին/, աջ ներսակողի ստորին մասում՝ 14,5x19,5 սմ չափսի գործվածքային գրպան/իդերին/, կոնակը և հավելյալ բացվածքը /կախույրը՝ ամրացված մուգ կարմիր 4,0x31,0սմ չափսի գործվածքով/իդերին/, կախույրը՝ դեպի ծախ ծալվածքով: Աջակողմյան բացվածքի ներսի եզրի միջնամասում 9,0x0,8սմ չափսի մետաղյա արագակարիչ՝ երկկողմյա ներս բացվող ծալվածքով, երկու ամրակներով: Թղթապանակի կազմի վրա ՀՀ զինանշանը և մյուս մակագրությունները՝ սև ներկով, կողակազմերին 20 սմ երկարությամբ մեկական թելակապ
145	Հաստիքապաշտոնային հաշվառման մատյան	հատ	200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 30,0x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 70 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմի կազմակողմերը 1,5մմ հաստությամբ կազմարտադրանքի սովարաթղթե պատված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, շապկիկն տպագրություն, բլուրի և կազմակողի միջև ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլուր թելակար, կոնակը բումվինիլով՝ 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
146	Հաստիքապաշտոնային հաշվառման մատյան	հատ	60 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, կպցված բլուրի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծալերը ծավալած մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
147	ՊՆ անձնակազմի հաշվառման մատյան	հատ	200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 70գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, բլուրի և կազմակողի միջև ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլուր թելակար, կոնակը բումվինիլով՝ 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:
148	Անձնակազմի այբբենական հաշվառման մատյան, ձև 2/ԿԿ	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթղթով, կպցված բլուրի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղաձիգ համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում

200	Անձնական քարտ	հատ	Չափսը՝ 14,5x10,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
201	Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի առաջադիմության հաշվառման մատյան	հատ	80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 21,5x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, միջուկի տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երեք տարբեր էջից և չորրորդ- հինգերորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 7, կազմի վրա ստսնձված անվանումը տպագրված՝ 18,7x21,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը՝ կազմարարական սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ՝ պատված կանաչ բումվինիլով, դիմային կազմի ծավիղը լրացուցիչ բացվածքը՝ նույն նյութերով , չափսը՝ 13,0x29,7 սմ, դրա ներսի կողմում անուն-ազգանունների սյունակը՝ տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը՝ 12,2x28,5 սմ, ջերմաստսնձված միջուկը կազմակողերին ամրացնող ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ձևիս կողմում տպագրություն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
202	Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ստուգարային գրքույկ	հատ	12 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված 24 տարբեր էջից, միջուկը կազմակողերին ամրացնող ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ֆորագցին տպագրություն, միջուկը մեջկար, մետաղակարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծավված մամուլի մեջտեղում: Կազմը՝ N 7, կազմակողերը՝ կազմարարական սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ՝ պատված կանաչ բումվինիլով, կազմի վրա ոսկեգույն տպագրություն՝ կատարված ջերմադրոշման եղանակով: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:
203	Օրագիր կուրսանտ ստաժորի	հատ	20 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 14,5x20,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ 40 տարբեր էջից: Կազմը՝ տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրիկ կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղակարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծավված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:
204	Ղաշտային պարապմունքների հաշվառման մատյան	հատ	44 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երեք տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 7, կազմի վրա ստսնձված անվանումը տպագրված՝ 13,5x17,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը՝ սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ, պատված կանաչ բումվինիլով, դիմային կազմի ծավիղը լրացուցիչ բացվածքը՝ նույն նյութերով , չափսը՝ 10,5x21,0սմ, դրա ներսի կողմում անուն-ազգանունների սյունակը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը՝ 9,5x20,0 սմ, մեջկարված միջուկը կազմակողերին ամրացնող ֆորագցը՝ տպագրված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
205	Ունկընդիր սպաների որակավորման կենտրոնի ուսումնական պարապմունքների հաշվառման մատյան	հատ	80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երկու տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 7, կազմի վրա ստսնձված անվանումը տպագրված՝ 13,0x18,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը՝ սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ, պատված կանաչ բումվինիլով, դիմային կազմի ծավիղը լրացուցիչ բացվածքը՝ նույն նյութերով , չափսը՝ 11,0x21,0սմ, դրա ներսի կողմում անուն-ազգանունների սյունակը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը՝ 10,5x20,0 սմ, ֆորագցը՝ տպագրված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլրիկ կոնակին միանում է մեջկար եղանակով՝ մետաղակարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծավված մամուլի մեջտեղում : Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
206	Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի ստուգարային գրքույկ	հատ	16 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված 32 տարբեր էջից, միջուկը կազմակողերին ամրացնող ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ֆորագցին տպագրություն, միջուկը մեջկար, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծավված մամուլի մեջտեղում: Կազմը՝ N 7, կազմակողերը՝ կազմարարական սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ՝ պատված կապույտ բումվինիլով, կազմի վրա ոսկեգույն տպագրություն՝ կատարված ջերմադրոշման եղանակով: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:
207	Կաշվե թղթապանակ	հատ	Պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 22,5x32,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, կազմակողերը՝ 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական սովարաթուղթ՝ պատված մուգ կարմիր արհեստական կաշվով, կաշվի և սովարաթոթե մակերեսի արևելքում՝ նուրբ սպունգային նյութ՝ փափկությունն ապահովելու համար: Կազմի վրա ՀՀ ՊՆ զինանշանի պատկերը ոսկեգույն դաջվածով 5,7x7,3սմ չափսի, կենտրոնադիր՝ կատարված ջերմադրոշման եղանակով, վերևի եզրից 7 սմ ներքև: Հինանշանից 1,2սմ ներքև՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն՝ մակագրությունը ոսկեգույն դաջվածով է, կենտրոնադիր՝ կատարված ջերմադրոշման եղանակով: Ներսը՝ 21,3x31,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 350 գ զանգվածով կազմած թուղթ՝ ստսնձված ներակողերին: Աջ բացվածի ձախ եզրին 0,6սմ լայնությամբ՝ սպիտակ ժապավեն՝ վերևում և ներքևում եզրածավված և ստսնձված աջ ներակողին: Տպագրությունն իրականացնել համաձայն՝ պատվիրատուի տրամադրած ընագրանմուշի և էլեկտրոնային ձայնի:
208	Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի առաջադիմության հաշվառման մատյան	հատ	80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 21,5x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, միջուկի տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երեք տարբեր էջից և չորրորդ- հինգերորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 7, կազմի վրա ստսնձված անվանումը տպագրված՝ 18,7x21,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը՝ կազմարարական սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ՝ պատված կապույտ բումվինիլով, դիմային կազմի ծավիղը լրացուցիչ բացվածքը՝ նույն նյութերով , չափսը՝ 13,0x29,7 սմ, դրա ներսի կողմում անուն-ազգանունների սյունակը՝ տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը՝ 12,2x28,5 սմ, ջերմաստսնձված միջուկը կազմակողերին ամրացնող ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ձևիս կողմում տպագրություն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
209	Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի դաշտային պարապմունքների հաշվառման մատյան	հատ	44 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երեք տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 7, կազմի վրա ստսնձված անվանումը տպագրված՝ 13,5x18,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը՝ սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ, պատված կապույտ բումվինիլով, դիմային կազմի ծավիղը լրացուցիչ բացվածքը՝ նույն նյութերով , չափսը՝ 10,5x21,0սմ, դրա ներսի կողմում անուն-ազգանունների սյունակը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը՝ 9,5x20,0 սմ, մեջկարված միջուկը կազմակողերին ամրացնող ֆորագցը՝ տպագրված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում:
210	Ա.Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի ուսումնական պրակտիկայի պարապմունքների հաշվառման մատյան	հատ	80 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 15,5x21,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շերտում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երկու տարբեր էջից և երկրորդ- երրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 7, կազմի վրա ստսնձված անվանումը տպագրված՝ 13,0x18,0սմ չափսի 1 մ2 մակերեսի 120գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կազմակողերը՝ սովարաթուղթ 1,5 մմ հաստությամբ, պատված կապույտ բումվինիլով, դիմային կազմի ծավիղը լրացուցիչ բացվածքը՝ նույն նյութերով , չափսը՝ 11,0x21,0սմ, դրա ներսի կողմում անուն-ազգանունների սյունակը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, չափսը՝ 10,5x20,0 սմ, ֆորագցը՝ տպագրված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլրիկ կոնակին միանում է մեջկար եղանակով՝ մետաղակարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծավված մամուլի մեջտեղում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
211	Ակադեմիական տեղեկանք	հատ	Չափսը՝ 21,0x29,7սմ: Տպագրությունն իրականացվում է «Իրիսային» եղանակով՝ ջերմանշանային պատկերներով ու տարագույն անցումներով պաշտպանություն ունեցող 237-01 հատուկ թղթապանակով: Ջրանշանով պատկերված են ՀՀ տատերը: Տպագիր մակերեսի միջանկյալ շերտում թույլ նարնջագույն երանգն է, որից աջ և ձախ, թոթի մակերեսի երկայնքով ձգվում են երկնագույնները , աջ եզրում առավել բաց գույնի հատվածն է՝ փաստաթղթի անուշով ու երկրի գինանշանով, ամբողջաբար սևաներկ տպագրությամբ
212	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի դիպլոմ ներդիրով ՈՎ	հատ	Չափսը՝ 210 X 297 մմ: Կազմը՝ տպագրված միակողմ,կապույտ բումվինիլով, սովարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ, 7-րդ կազմ, երեսին ՀՀ զինանշանը, "ԻԻՊՆՍ" բառը՝ անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանդությունը՝ առանձնահատուկ ցրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով, 100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թոթի խտնականալուց հետո ձևախախտումը կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիլոշիրային ցանց՝ անկանոն մանրազծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն՝ գույնից գույն չընդհատվող անցում, տգիլոշիրային էլեմենտ՝ չընդհատվող մանրազծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն՝ ընթեռնելի է դառնում խոշորացուցով, կանաչ ու.մ. ներկ՝ այս ներկով տպագրված բլուրկ էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն՝ այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:
213	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի գերազանցության դիպլոմ ներդիրով ՈՎ	հատ	Չափսը՝ 210 X 297 մմ, Կազմը՝ տպագրված միակողմ, կարմիր բումվինիլով, սովարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ, 7-րդ կազմ, երեսին ՀՀ զինանշանը, "ԻԻՊՆՍ" բառը՝ անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանդությունը՝ առանձնահատուկ ցրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով, 100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թոթի խտնականալուց հետո ձևախախտումը կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիլոշիրային ցանց՝ անկանոն մանրազծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն՝ գույնից գույն չընդհատվող անցում, տգիլոշիրային էլեմենտ՝ չընդհատվող մանրազծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն՝ ընթեռնելի է դառնում խոշորացուցով, կանաչ ու.մ. ներկ՝ այս ներկով տպագրված բլուրկ էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն՝ այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:

214	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության մագիստրոսի դիպլոմ ներդիրով ՌՀ	հատ	Չափսեր 210 X 297 մմ, Կազմը՝ տպագրված միակողմ, կապույտում վիճիվով, սովարաթուղթը 1,75 մմ հաստությամբ, 7-րդ կազմ, երեսին ՀՀ զինանշանը, "ԴԻՊԼՈՄ" բառը՝ անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանդությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով, 100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո ձևախախտումը՝ կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիյոշիրային ցանց՝ անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն՝ գույնից գույն չընդհատվող անցում, տգիյոշիրային էլեմենտ՝ չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն՝ ընթռնելի է դառնում խոշորացուցով, կանաչ ու.մ. ներկ՝ այս ներկով տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն՝ այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:
215	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության մագիստրոսի գերազանցության դիպլոմ ներդիրով ՌՀ	հատ	Չափսեր 210 X 297 մմ: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, կարմիր բունվիճիվով, սովարաթուղթը՝ 1,75 մմ հաստությամբ, 7-րդ կազմ, երեսին ՀՀ զինանշանը, "ԴԻՊԼՈՄ" բառը՝ անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանդությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով, 100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո ձևախախտումը՝ կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Կազմի ներսի էջերի և ներդիրի տպագրությունը՝ գիյոշիրային ցանց՝ անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն՝ գույնից գույն չընդհատվող անցում, տգիյոշիրային էլեմենտ՝ չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն՝ ընթռնելի է դառնում խոշորացուցով, կանաչ ու.մ. ներկ՝ այս ներկով տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն՝ այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:
216	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության մագիստրոսի դիպլոմի միասնական հավելված	հատ	1 թերթ, չափսը՝ 21,0x29,7 սմ, թուղթը՝ 1 մ2 մակերեսի 100 գ հատուկ պաշտպանվածություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ ջրանիշերով, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո ձևախախտումը՝ կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով, տպագրությունը՝ իրիսային, գույնից գույն չընդհատվող անցում, հայերեն, երկկողմ:
217	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի դիպլոմի միասնական հավելված	հատ	1 թերթ, չափսը՝ 21,0x29,7 սմ, թուղթը՝ 1 մ2 մակերեսի 100 գ հատուկ պաշտպանվածություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ ջրանիշերով, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո ձևախախտումը՝ կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով, տպագրությունը՝ իրիսային, գույնից գույն չընդհատվող անցում, հայերեն, երկկողմ:
218	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի դիպլոմ ներդիրով ՌԱՀ	հատ	Չափսեր 210 X 297 մմ, Կազմը՝ տպագրված միակողմ, կապույտ բունվիճիլ, սովարաթուղթը 1,75 մմ հաստությամբ, 7-րդ կազմ, երեսին ՀՀ զինանշանը, "ԴԻՊԼՈՄ" բառը՝ անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանդությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով, 100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո ձևախախտումը՝ կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Տպագրությունը՝ գիյոշիրային ցանց՝ անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն՝ գույնից գույն չընդհատվող անցում, տգիյոշիրային էլեմենտ՝ չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն՝ ընթռնելի է դառնում խոշորացուցով, կանաչ ու.մ. ներկ՝ այս ներկով տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն՝ այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:
219	Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի գերազանցության դիպլոմ ներդիրով ՌԱՀ	հատ	Չափսեր 210 X 297 մմ, Կազմը՝ տպագրված միակողմ, կարմիր բունվիճիլ, սովարաթուղթը 1,75 մմ հաստությամբ, 7-րդ կազմ, երեսին ՀՀ զինանշանը, "ԴԻՊԼՈՄ" բառը՝ անգույն դաջվածքով, հայերեն, կազմի ներսի էջերը և ներդիրը իրիսային տպագրությամբ: Անվտանդությունը՝ առանձնահատուկ ջրանիշով թուղթ, Հայաստանի Հանրապետություն /ՀՀ/ գրվածքով, 100 գր/մ2, 100 % փայտի հումքից, անթափանցելիությունը 88 %, թղթի խոնավանալուց հետո ձևախախտումը՝ կազմում է 3,4 %, պատված է ու.մ. լույս արտացոլող կանաչ և երևացող կարմիր մանրաթելերով: Տպագրությունը՝ գիյոշիրային ցանց՝ անկանոն մանրագծերով կառուցված ցանց, իրիսային տպագրություն՝ գույնից գույն չընդհատվող անցում, գիյոշիրային էլեմենտ՝ չընդհատվող մանրագծերով կառուցված էլեմենտ, միկրոգրություն՝ ընթռնելի է դառնում խոշորացուցով, կանաչ ու.մ. ներկ՝ այս ներկով տպագրված բոլոր էլեմենտները տեսանելի են դառնում ու.մ. լույսի ներքո, գաղտնագրված տպագրություն՝ այս տպագրությունը երևում է պատճենահանման դեպքում: Նշանադրումը հերթական համարակալում, բարձր տպագրության եղանակով:
220	Անձնական գործի կազմ (ԳԸ)	հատ	Պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 23,0x31,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 1մմ, կազմակողերը՝ 1,5մմ հաստությամբ կազմարարական սովարաթուղթով, պատված՝ 1մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, գույնը՝ վառ կարմիր, նույն նյութերով՝ նաև 4,0x31,0սմ չափսի աջակողմյան լրացուցիչ բացվածքը, տպագրությունը միայն կազմի վրա: Ֆորագցը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, ձախակողմյան բացվածքի ներսի միջնամասում 9,5x12,5 սմ չափսի լուսանկարային գրպանիկ՝ անկյունները գործվածք /լիդերին/, աջակողմյան բացվածքի ստորին մասում՝ 20,0x14,5սմ չափսի գործվածքային գրպանիկ /լիդերին/, կոնտակ և հավելյալ բացվածքը /կափույրը՝ ամրացված մուգ կարմիր 4,0x31,0սմ գործվածքով /լիդերին/, կափույրը՝ դեպի ձախ ծալվածքով: Միջուկը՝ տպագրված 41,0x29,7սմ ձևաչափի երկթերթ, երկկողմ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթային թղթով, 4սմ լայնությամբ աջակողմյան, ձախակողմյան և միջանկյալ գործվածքային /լիդերին/ թևիկների հետ մեջկարծած է կոնակին /թևիկների ընդհանուր լայնությունը ծամ/: Թղթապանակի կազմի վրա ՀՀ զինանշանը և մյուս մակառոտությունները՝ սև ետևով, կոտակաձևով՝ 20 սմ ետևառաջամբ մեկական թեմալապ:
221	Ծրար առանց անկյունագծի (հայերեն)	հատ	Պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 16,2x21,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, առանց անկյունագծի, եռանկյունաձև տպագիր կափույրներով, հայերեն:
222	Չեքի փոխարինման քարտ	հատ	Չափսը՝ 10,0x7,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
223	Ծրար առանց անկյունագծի (ռուսերեն)	հատ	Պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 16,2x21,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, առանց անկյունագծի, եռանկյունաձև տպագիր կափույրներով, հայերեն:
224	Մարտական գործողությունների հաշվառման մատյան	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթուղթով, կպցված բլրկի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բունվիճիվով, 4 սմ լայնությամբ: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
225	Փորձի ուսումնասիրման և փոխանակման աշխատանքների արդյունքների գրանցա մատյան	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթուղթով, կպցված բլրկի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բունվիճիվով, 4 սմ լայնությամբ: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
226	Անձնակազմի հ/մ, ձև 1	հատ	90 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 14,5x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված հինգ տարբեր մասերից՝ կրկնվող էջերով: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթուղթով, կպցված բլրկի կոնակին սոսնձման եղանակով՝ ջերմատանձով, հաշվի առնելով ամեն կողմից կողմերի 5-ական մմ սոսնձումը, էջերի հանդիպակալ տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
227	Անձնակազմի այբբենական հ/մ, ձև 2	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2 -րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմէրագ սովարաթուղթով, կպցված բլրկի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բունվիճիվով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակալ տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
228	Անձնակազմի անվանացուցակ, ձև 1 ա	հատ	20 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին տպագիր էջից, երկրորդ էջերի հաջորդական կրկնությունից և վերջին դատարկ էջից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակալ տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
229	Երեկոյան ստուգման անվանացուցակ, ձև 1ԵՍ	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված հինգ տարբեր մասերից՝ կրկնվող էջերով: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում
230	Ժամանակավորապես բացակայող և ժամանակավորապես գործառնա եկող անձնակազմի հաշվառման մատյան, ձև 5	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափսը՝ 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծալված մամուլի մեջտեղում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթռնելիության ապահովում

304	ՀԳ և Գ փաստաթղթերի բազմացման հաշվառման մատյան, ձև 13	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
305	Հատուկ կարևորության գաղտնի և ՀԳ գրքերի, մատյանների և արխիվային հաշվառման մատյան, ձև 15	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
306	ՀԳ և Գ հրամանների, կարգադրությունների և դիրեկտիվների հաշվառման մատյան, ձև 20	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
307	ՀԳ և Գ հրատարակությունների և գծագրերի հաշվառման մատյան, ձև 23	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
308	Առաջին և երկրորդ ձևերի թույլտվության քարտերի հաշվառման մատյան, ձև 4	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 29,0x20,5սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված առաջին էջի շարունակական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
309	ՀԳ և Գ փաստաթղթերի պատճենման հաշվառման մատյան, ձև 6	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
310	Ներքին ցանկ	հատ	2ափսը՝ 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
311	Հաշվառման քարտ/1-ին և 2-րդ ձևի թույլտվություն ունեցող անձանց/ ձև6	հատ	2ափսը՝ 14,5x10,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, միակողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
312	Թույլտվության քարտ, ձև 2	հատ	2ափսը՝ 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 160գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
313	Սարքավորումների և փաստաթղթերի հ/մ журнал учета аппаратуры и документации, находящаяся у ответственного за работу с КД	հատ	100 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, ռուսերեն, կազմված տասը տարբեր մասից՝ կրկնվող էջերով: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմերագուց սովարաթղթով, կպցված բլրկի կոնակին վրակար եղանակով՝ մետաղալարով, կոնակը՝ բումվինիլով, 4 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
314	Նվազախմբի շարաթական պարապմունքների դասագրուցակ	հատ	2ափսը՝ 42,0x59,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
315	Նվազախմբի պարապմունքների հաշվառման մատյան	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ երկու թերթ 5,5x29,0սմ չափսի ձախ ծավածքով հավելյալ մասից /բացվածը՝ 47,5x29,7/ և 5-րդ և 6-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված երկկողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
316	Նվազախմբի կատարումների հաշվառման մատյան	հատ	50 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 29,0x20,5 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված երկու տարբեր մասերից՝ կրկնվող էջերով: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով թղթով, կպցված բլրկի կոնակին մեջկար եղանակով՝ մետաղալարով, 2 մետաղակապով, մետաղի ծայրերը ծաված մամուլի մեջտեղում, հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
317	Քրեական գործերի գր/մ	հատ	150 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 5, կազմակողերը սովարաթուղթ 1,5մմ հաստությամբ՝ պատված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթային թղթով, տպագրված միակողմ, բլրկի և կազմակողի միջև ֆորգացը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլրկը թեյակար, կոնակը գործածվածը՝ 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
318	Նյութերի հաշվառման մատյան	հատ	200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 20,5x29,0 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ տպագրված միակողմ, 1 մ2 մակերեսի 300 գ զանգվածով քրոմերագուց սովարաթղթով, բլրկի և կազմակողի միջև ֆորգացը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթային թղթով, բլրկը թեյակար կոնակը՝ բումվինիլով, 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
319	Այբբենական մատյան	հատ	200 թերթից, պատրաստի արտադրանքի չափը՝ 21,0x29,7 սմ, չափսերի թույլատրելի շեղում՝ 2մմ, տպագրությունը՝ 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով թղթով, միագույն, օֆսեթ եղանակով, երկկողմ, հայերեն, կազմված՝ առաջին և վերջին դատարկ էջերից, 2-րդ և 3-րդ էջերի հաջորդական կրկնությունից: Կազմը՝ N 5, կազմակողերը սովարաթուղթ 1,5մմ հաստությամբ՝ պատված 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, տպագրված միակողմ, բլրկի և կազմակողի միջև ֆորգացը՝ 1 մ2 մակերեսի 120 գ զանգվածով օֆսեթ թղթով, բլրկը թեյակար, կոնակը բումվինիլով՝ 6 սմ լայնությամբ, էջերի հանդիպակաց տողերի ուղղածից համընկնում: Տպագրական ներկանյութի բավարար օգտագործում, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում
Գրեմական պիտույքներ			
1	Ամրակ մեծ	տուփ	Գրասենյակային մեծ ամրակներ՝ մետաղական, երկարությունը՝ 48 - 50սմ, լայնությունը՝ 9-12սմ: Մետաղալարի ընդհանուր երկարությունը՝ 16-18սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1մմ: Տուփի մեջ՝ 100 հատ:
2	Ամրակ փոքր	տուփ	Գրասենյակային փոքր ամրակներ՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, երկարությունը՝ 28-33սմ: Մետաղալարի ընդհանուր երկարությունը՝ 9-10սմ, հաստությունը՝ առնվազն 0,8մմ: Տուփի մեջ՝ 100 հատ:
3	Սեղմակ մեծ	հատ	Մետաղական սեղմակ, լայնությունը՝ առնվազն 32 մմ:
4	Սեղմակ միջին	հատ	Մետաղական սեղմակ, լայնությունը՝ առնվազն 25 մմ:
5	Սեղմակ փոքր	հատ	Մետաղական սեղմակ, լայնությունը՝ առնվազն 14 մմ:
6	Սևեղ	հատ	Մեծ ասեղ՝ մետաղյա, նախատեսված փաստաթղթերը կարելու համար, երկարությունը՝ 8-10սմ, հաստությունը՝ 2 -2,5 մմ:
7	Բաղադրանյութ (շտրիխ)	հատ	Ջնջիչ՝ գրվածքները ջնջելու, ծածկելու համար, սրվակով և վրձնով, առնվազն 20 մլ., բավարար թանձրությամբ, որը կապահովի գրվածքի լիարժեք ծածկույթ:
8	Գծագրական թուղթ (վատման)	հատ	Թուղթ գծագրական աշխատանքների համար: Թերթերի չափերը՝ (840-860)x(600-640)մմ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 160-220գ:
9	Գծանշիչ (մարկեր)	հատ	Տարբեր գույնի, նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, ծայրի տրամագիծը 0,5 - 0,7 մմ:
10	Գունանշիչ (մարկեր)	հատ	Կապույտ, դեղին, կանաչ, վարդագույն (գույները՝ հավասարաչափ), նախատեսված է գրավոր տեքստերը, քարտեզները, պլակատներն ընդգծելու, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից տափակ ծայրով, ծայրի լայնությունը՝ 3-5մմ:
11	Գուաշ	հատ	Նախատեսված նկարչական բնույթի աշխատանքների համար: Ներկերի հավաքածու 6 գույնից, ապակյա ամանիկներով կամ պլաստմասե մանուկաշշիկներով, յուրաքանչյուրի զտաքաշը՝ 35-40 մլ., ընդհանուր զտաքաշը՝ առնվազն 210 մլ., բավարար թանձրությամբ:

12	Գրիչ գելային (1)	հատ	Գրիչ գելային՝ կապույտ, սև կամ կարմիր միջուկով (համապատասխանաբար 70 %, 20%, 10% քանակային համամասնությամբ), բարձրորակ, ըստ կոնստրուկտիվ կատարման՝ առանց շարժման մեխանիզմի, փակիչով: Միջուկի ծայրի տրամագիծը՝ առնվազն 0,5 մմ: Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:
13	Գրիչ գելային (2)	հատ	Գրիչ գելային միջուկով՝ կապույտ, սև կամ կարմիր, բարձրորակ, Uni-ball UB-200(08) կամ Uni-ball GEL IMPACT UM-1535 կամ համարժեք, գրող մասի 0.8 մմ կամ 1.0 մմ տրամագծով, պատրաստված Airplane-safe տեխնոլոգիայով: Իրանը սպիտակ կամ մոխրագույն, արձաթափայլ, կափարիչը՝ արձաթափույն կամ սև ամրակով, կափարիչի գլխամասը՝ կոնաձև, թանաքի գույնը նշող պլաստիկ ներդիրով: Ըստ կոնստրուկտիվ կատարման՝ առանց շարժման մեխանիզմի:
14	Գրիչ գելիկավոր	հատ	Գրիչ գելիկավոր՝ կապույտ, սև կամ կարմիր միջուկով (համապատասխանաբար 70 %, 20%, 10% քանակային համամասնությամբ), ըստ կոնստրուկտիվ կատարման՝ առանց շարժման մեխանիզմի, փակիչով: Միջուկի ծայրի տրամագիծը՝ առնվազն 0,5 մմ: Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման:
15	Գրիչ գելիկավոր	հատ	Գրիչ գելիկավոր՝ կապույտ, սև կամ կարմիր միջուկով (համապատասխանաբար 70 %, 20%, 10% քանակային համամասնությամբ), ըստ կոնստրուկտիվ կատարման՝ առանց շարժման մեխանիզմի, եռանկյունաձև պատյանով: Միջուկի ծայրի տրամագիծը՝ առնվազն 0,7մմ: Մատակարարելուց առաջ նմուշը համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման:
16	Ղակիչ (միջին)	հատ	Ղակիչ, իրանը և բանող մասերը՝ մետաղյա, թղթաթափուր՝ հավաքող, ստորին փակցող՝ պլաստմասսե, նախատեսված է առնվազն 12 հատ 80գր խտության թղթի թերթերը՝ դակելու համար, չափագրված քանոնով:
17	Ղանակ գրասենյակային (մեծ)	հատ	Գրասենյակային մեծ դասակ՝ թուղթ և սովակաթուղթ կտրելու համար, պլաստմասսե պատյանով, սայրի լայնությունը առնվազն 18 մմ, սայրի երկարությունը՝ առնվազն 9սմ, հաստությունը՝ առնվազն 0,32 մմ:
18	Էնովսիա	կգ	Պոլիմիլիպետատային հինգվող սոսինձ՝ թղթի, փայտանյութի, սովակաթղթի, երեսպատման սալիկների սոսնձման համար, ծախսը՝ 60 - 100 գր. քառ.մ, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի արտադրան օրից (հերմետիկ, 5-35 ցերմաստիճանի պայմաններում): Ունի սոսնձման բարձր աստիճան, արագ կաչողականություն, ստեղծում է էլաստիկ սոսնձե կաշ: Պոլիմերային տարալույվ, գտաբաշր՝ առնվազն 980 գր:
19	Թել	հատ	Փաստաթղթերը կարելու համար, ամուր, խիտ հյուսվածքով, արհեստական մանրաթելից պատրաստված, զանափաթեթով (կոճով), երկարությունը՝ առնվազն 90 մետր:
20	Թղթապանակ (ֆայլ)	հատ	Թղթապանակ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթե, A4 ձևաչափի թղթերի համար, արագակարելի ամրացնելու հնարավորությամբ, հաստությունը՝ առնվազն 50 մլր:
21	Թղթապանակ ամրակով	հատ	Թղթապանակ՝ որակյալ, ամուր պլաստիկից, ուղղահայաց ամուր մետաղյա ամրակով, նախատեսված A4 (210x297 մմ) չափի առնվազն 20 հատ թղթերի տեղադրման համար: Ներսի մասի աջ կողմում՝ թղթերի ամրացման կամ տեղադրման հնարավորությամբ: Կոնակի բարձրությունը՝ 15-20 մմ:
22	Թղթապանակ (արագակար)	հատ	Արագակար ջրոմերգացից (կավճած սովակաթղթե), սովակաթուղթ՝ առնվազն 0,6 մմ հաստությամբ, A4 (210x297 մմ) ձևաչափով թղթի համար, առանց կափույրների, 100 թերթ ընդգրկելու հնարավորությամբ: Փաստաթղթերն ամրանում են մետաղյա արագակարով, որը փակցված է ներսի կողմից:
23	Թղթապանակ (կապերով)	հատ	Թղթապանակ ջրոմերգացից (կավճած սովակաթղթե), առնվազն 0,6 մմ հաստությամբ, A4 (210x297մմ) ձևաչափի թղթի համար, կափույրներով և թելե կապերով, 100 թերթ ընդգրկելու հնարավորությամբ, թելերի երկարությունը՝ 15-ակյան սմ:
24	Թղթապանակ կոշտ կազմով	հատ	Թղթապանակ ռեզինտարտարի՝ 340 x 270մմ չափերով, 70-80մմ կոնակի բարձրությամբ, ամրացման մետաղյա հարմարանքով: Կազմը՝ 2-4 մմ հաստությամբ սովակաթղթից: Չափերի թույլատրելի շեղումը՝ 3 %:
25	Թուղթ Ա-4 80գր	կգ	Թուղթ կլավճած, A դասի, օգտագործվում է լավերային և թանաքային տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը՝ A4 (210x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, կոշտությունը MD՝ առնվազն 100, կոշտությունը CD՝ առնվազն 35, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝169 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, անթափանցիկությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 95%, անհարթությունը՝ 120մմ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+- 0,6%), երկկողմանի տպագրումից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրերի կորությունը չի թուլատրվում, Jam-Free ցուցանիշը՝ առնվազն 99.99%, (1 jam/10000 sheets): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի բաշը՝ առնվազն 2,5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփի՝ փաթեթավորված սովակաթղթե արկղի մեջ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել պատյանի որակի, հնչաես նաև տեխնիկական ընտրագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:
26	Թուղթ A3 ֆորմատի 80 գր	կգ	Թուղթ կլավճած, A դասի, օգտագործվում է լավերային և թանաքային տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը՝ A3 (420x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, կոշտությունը MD՝ առնվազն 100, կոշտությունը CD՝ առնվազն 35, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝169 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, անթափանցիկությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 95%, անհարթությունը՝ 120մմ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+- 0,6%), երկկողմանի տպագրումից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրերի կորությունը չի թուլատրվում, Jam-Free ցուցանիշը՝ առնվազն 99.99%, (1 jam/10000 sheets): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի բաշը՝ առնվազն 5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփի՝ փաթեթավորված սովակաթղթե արկղի մեջ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել աստանի որակի, հնչաես նաև տեխնիկական ընտրագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:
27	Թուղթ (միլիմետրային)	մետր	Թուղթ միլիմետրավառնակներով, զանափաթեթով: Գլանափաթեթի լայնությունը՝ 878մմ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թուլատրելի շեղումը՝ 0.1 %:
28	Մոնաթուղթ (կալկա)	մետր	Մոնաթուղթ (կալկա), 1 մ2 մակերեսի 40 գ զանգվածով, թափանցիկությունը՝ 45 %, խոնավությունը՝ 6 %, զանափաթեթի երկարությունը՝ 20-40 մ, լայնությունը՝ 878 մմ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Բոլոր չափորոշիչների թուլատրելի շեղումը՝ 0.1 %:
29	Թուղթ ֆաքսի	հատ	Թուղթ ֆաքսի, զանափաթեթված, լայնությունը՝ 210մմ, երկարությունը՝ 30մ: Թուլատրելի շեղումը՝ 0.1 %:
30	Պատճենահանման թուղթ	հատ	Թուղթ պատճենահանման համար, ամխաձային (կոպիլոկա), A4 (210x297մմ) ձևաչափի, սև կամ կապույտ գույնի, տուփով, մեկ տուփի մեջ՝ 100 հատ:
31	Նշումների թուղթ	հատ	Թուղթ նշումների համար, եզրերը՝ սոսնձված, կաշուն, դեղին գույնի, չափը՝ 7,5 X 7,5սմ, թուլատրելի շեղումը՝ 0.1 %: թղթերի քանակը՝ առնվազն 100 հատ:
32	Ծրար A-3	հատ	Փոստային ծրարներ A3 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 80 գ և ավելի, դեղին կամ սպիտակ գույնի, ինքնատոսնձվող: Փաթեթավորված 50 հատով:
33	Ծրար A 4	հատ	Փոստային ծրարներ A4 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ առնվազն 80 գ, ինքնատոսնձվող, դեղին կամ սպիտակ գույնի: Փաթեթավորված 50 հատով:
34	Ծրար A 5	հատ	Փոստային ծրարներ A5 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 80 գ և ավելի, ինքնատոսնձվող, դեղին և սպիտակ գույնի: Փաթեթավորված 50 հատով:
35	Ծրար A-6	հատ	Փոստային ծրարներ A6 ձևաչափի, ուղիղ կափույրով, հասարակ, կափույրի ինքնակաշուն շերտով, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 80 գ և ավելի, ինքնատոսնձվող, դեղին կամ սպիտակ գույնի: Փաթեթավորված 50 հատով:
36	Ծրար A 3 (անկյունային կափույրով)	հատ	Փոստային ծրարներ A3 ձևաչափի, անկյունային կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 80 գ և ավելի, դեղին գույնի, չթափանցող, կափույր պատված սոսնձի շերտով:
37	Ծրար A 4 (անկյունային կափույրով)	հատ	Փոստային ծրարներ A4 ձևաչափի, անկյունային կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 80 գ և ավելի, դեղին գույնի, չթափանցող թղթից, կափույրը՝ պատված սոսնձի շերտով:
38	Ծրար A 5 (անկյունային կափույրով)	հատ	Փոստային ծրարներ A5 ձևաչափի, անկյունային կափույրով, հասարակ, 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 80 գ և ավելի, դեղին գույնի, կափույրը՝ պատված սոսնձի շերտով:
39	Կարիչ միջին	հատ	Գրասենյակային կարիչ, առնվազն 20 թերթ 80գր խտության թղթի թերթերը մետաղապլեկ կապերով ամրացնելու համար:
40	Կարիչ մետաղապլեկ կապեր (մեծ)	տուփ	Գրասենյակային կարիչների մետաղապլեկ կապեր բլոկներով՝ N 3-1m.24/6, մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ, 80գր խտության թղթի առնվազն 20 թերթերը առանց դեֆորմացվելու կարելու համար, չճանգոտվող ծածկույթով մետաղից:
41	Կարիչի մետաղապլեկ կապեր (փոքր)	տուփ	Գրասենյակային կարիչների մետաղապլեկ կապեր բլոկներով՝ N10, մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ, /20x50/, 80գր խտության թղթի առնվազն 10 թերթերը առանց դեֆորմացվելու կարելու համար, չճանգոտվող ծածկույթով մետաղից:
42	Կարկին	հատ	Գծագրական կարկին, պատրաստված չճանգոտվող մետաղից, գլխիկի մեկը՝ մատիտով, մյուսը՝ ասեղով:
43	Կոճգամ	տուփ	Կոճգամ մետաղյա, նախատեսված պատին կամ փայտե կահեանակներին թուղթ փակցնելու համար, տուփի մեջ՝ առնվազն 50 հատ, պատված հակակոռոզիոն նյութով, կոճգամի գլխիկի տրամագիծը՝ 9-12մմ, ասեղի երկարությունը՝ 8-10մմ:
44	Մատիտ հասարակ սև	հատ	Մատիտ սովորական, սովոր, սև, կոշտությունը HB, միջուկը՝ որակյալ, չփշրվող, մատիտի երկարությունը՝ 17-19 սմ:
45	Մատիտ սպակու վրա գրելու համար	հատ	Մատիտ՝ նախատեսված սպակու վրա գրելու համար, վառ գույների՝ դեղին, կանաչ, կարմիր, երկարությունը՝ 15-18 սմ:
46	Մատիտ գունավոր 12 գույն	տուփ	Մատիտ գունավոր, սովոր, միջուկը՝ որակյալ, չփշրվող, տուփի մեջ առնվազն 12 գույն, մատիտի երկարությունը՝ 14-16սմ:
47	Մատիտ մեխանիկական	հատ	Մատիտ մեխանիկական զսպախցուկային, շարժման մեխանիզմով, բռնելու տեղը՝ ռեզինից, փոխարինվող միջուկի տրամագիծը՝ 0,7 մմ:
48	Գրաֆիտե միջուկ (գրիֆե)	տուփ	Միջուկներ՝ 0,7 մմ տրամագծով, առնվազն 5 մմ երկարությամբ, նախատեսված մեխանիկական զսպախցուկային մատիտի համար, տուփի մեջ՝ 12 հատ, կոշտությունը՝ HB:
49	Մկրատ	հատ	Մկրատ գրասենյակային, պլաստմասսայե բռնակով, մետաղյա սուր սայրերով, սայրերը՝ չճանգոտվող կարծր պողպատից, փայլուն մակերեսով, սայրերից յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ առնվազն 9 սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1.5 մմ:
50	Շտամպի բարձիկ տուփով	հատ	Թանաքով ներծծված բարձիկներ, դրոշմակիթների համար, տուփով, տուփի չափը՝ N2 (միջին):
51	Շտամպի թանաք	հատ	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, ծավալը՝ առնվազն 30 մլ., կապույտ և սև գույների (ընդհանուր քանակի մեջ՝ համապատասխանաբար 70-30 % հարաբերակցությամբ):
52	Պլաստիլին	տուփ	Պլաստիլին, տուփի մեջ՝ առնվազն 5 գույն, առնվազն 110-120 գր ընդհանուր գտաբաշրով:
53	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն փոքր	հատ	Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 18-20 մմ լայնությամբ, ժապավենի երկարությունը՝ առնվազն 36մ:

54	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն մեծ	հատ	Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 46-52 մմ լայնությամբ, ժապավենի երկարությունը՝ առնվազն 100մ:
55	Ռետին	հատ	Ջնջոց՝ փափուկ ռետինից, նախատեսված մատիտով գրածները առանց հետքերի ջնջելու համար, երկարությունը՝ 4-6մ, հաստությունը՝ 0,7-1,2մմ, լայնությունը՝ 1,4-2մմ:
56	Սրիչ	հատ	Մետաղյա կամ պլաստմասսե սրիչ, նախատեսված գրաֆիտե մատիտներ սրելու համար, պահոցով, շեղբը՝ ամուր մետաղից, սրված:
57	Վրձին	հատ	Սովորական վրձին, նկարելու և սունձելու համար, վրձնաձայրի լայնությունը՝ 3-8 մմ:
58	Տետր (12 թերթ)	հատ	Ընդհանուր տետր, ՀՍ 323-2010, հավասարաչափ գծավոր և (կամ) քառակուսի: Թերթերի թիվը՝ առնվազն 12: Տետրի կազմը՝ 120 գր. օֆսեթ թղթով, գունավոր տպագրություն, օգտագործողի տվյալները նշելու համար դաշտով, հետնմաստում՝ ՀՀ զինված ուժերի օրհներգը, թերթերի թուղթը՝ օֆսեթային, 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով, սպիտակ, չափը՝ 140-165 x 200-210 մմ, մեջկարված մետաղյա ամրակալով, միջուկի տպագրությունը՝ երկկողմ գունավոր:
59	Տետր (40 թերթ)	հատ	Ընդհանուր տետր, ՀՍ 323-2010, հավասարաչափ գծավոր և (կամ) քառակուսի: Թերթերի թիվը՝ առնվազն 40: Տետրի կազմը՝ 1մ2 մակերեսի 250 գ զանգվածով ֆուտբոլի թղթից, գունավոր տպագրություն, օգտագործողի տվյալները նշելու դաշտով, հետնմաստում՝ ՀՀ զինված ուժերի օրհներգը, թերթերի թուղթը՝ օֆսեթային, 1 մ2 մակերեսի 60 գ զանգվածով, սպիտակ, չափը՝ 140-165 x 200-210 մմ, մեջկարված մետաղյա ամրակալով, միջուկի տպագրությունը՝ երկկողմ գունավոր:
60	Տուշ	հատ	Սովորական տուշ՝ առնվազն 65 մլ ծավալով, կարմիր, կապույտ և սև գույների (ընդհանուր քանակի մեջ՝ համապատասխանաբար 10-20-70 % հարաբերակցությամբ), նախատեսված գծագրական աշխատանքների համար:
61	Ֆլորմաստեր	տուփ	Ֆլորմաստեր գործարանային փաթեթավորմամբ: Տուփի մեջ՝ առնվազն 6 գույն, յուրաքանչյուր ֆլորմաստերի երկարությունը՝ 12-15մմ, թանաքը՝ ջրային հիմքով, բավարար խտությամբ: Գրող մասի տրամագիծը՝ 2-3մմ:
62	Քանոն մետաղյա (100)	հատ	Քանոն ուղիղ, գծաբաժանումներով, երկարությունը 100սմ, լայնությունը՝ առնվազն 2.7 սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1 մմ: Մետաղյա, ամուր, գծաբաժանումները՝ միլիմետրային և սանտիմետրային, գծաբաժանումները՝ հստակ տեսանելի:
63	Քանոն պլաստիկ	հատ	Քանոն ուղիղ, գծաբաժանումներով, երկարությունը՝ 30սմ, հաստությունը՝ առնվազն 1.5 մմ, հարթ եզրերով, առանց շեղումների զձելու համար: Ամուր պլաստմասսե, գծաբաժանումները՝ միլիմետրային և սանտիմետրային, գծաբաժանումները՝ հստակ տեսանելի:
64	Օրատետր	հատ	Օրատետր հաջորդող տարվա համար՝ A5 կամ ավելի մեծ ձևաչափի, ամենօրյա նշումների համար, միջուկը՝ թելակարված, կպցված կոնակին, առնվազն 120 թերթ, առնվազն 70 գր.-անոց օֆսեթ թղթից, տողանի, կազմը՝ առնվազն 1.5 մմ հաստությամբ սովորաթղթից, բովանդակապատ կամ կաշվեպատ, բովանդակի (կաշվի) և սովորաթղթի մակերեսի արձանցում՝ նույր սպունգային նյութ՝ փափկություն ապահովելու համար:
65	Գրասեղանի օրացույց - նոթատետր	հատ	Օրացույց - նոթատետր սեղանի, հաջորդող տարվա 12 ամիսներով և օրերով, ամենօրյա նշումների հարմարավետ տողերով, կոնակը կարված պլաստիկ զսպանակով:
66	Քարձիկ գրատախտակի	հատ	Ջնջիչ՝ քարձիկ, գրատախտակի մարկերով գրառումները ջնջելու համար, 10-15 սմ երկարությամբ, 5-10 սմ լայնությամբ, պլաստմասսե թռիչով:
67	Մարկեր գրատախտակի	հատ	Նախատեսված գրատախտակի վրա գրառումների, ընդգծումների համար, ֆետրից կամ այլ ձակոտկեն ծայրով, առնվազն 3 գույնների: Ծայրի հաստությունը 3-5մմ:
68	Թափանցիկ կազմ Ա - 4	հատ	Թափանցիկ պոլիմերային կազմ A4 (210x297 մմ) ձևաչափի, նախատեսված պլաստիկ զսպանակով կարվող գործերի համար դրպես կազմ: Հաստությունը՝ առնվազն 90 մկր:
69	Թղթյա կազմ Ա - 4	հատ	Սովորաթղթե կազմ A4 ձևաչափի, նախատեսված պլաստիկ զսպանակով կարվող գործերի համար, խտությունը՝ առնվազն 220 գր, գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ:
70	Պլաստիկ զսպանակ 14մմ	հատ	Պլաստիկ զսպանակ 14մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու համար:
71	Պլաստիկ զսպանակ 16մմ	հատ	Պլաստիկ զսպանակ 16մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու համար:
72	Պլաստիկ զսպանակ 17մմ	հատ	Պլաստիկ զսպանակ 17մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու համար:
73	Պլաստիկ զսպանակ 6մմ	հատ	Պլաստիկ զսպանակ 6 մմ տրամագծով, նախատեսված գործեր կարելու համար:
74	Մետաղական կնիքներ	հատ	Նախատեսված է գաղտնի պահոցները կապարակնթելու համար: Կնիքի տրամագիծը 18 - 20 մմ, բարձրությունը 5մմ, վերևի մասի տրամագիծը 7մմ, բարձրությունը 5մմ, վերևի մասում 2մմ տրամագծով հորիզոնական անցք, զսպանակի թուղթի թուղթի շեղումը 0.2մմ, պատրաստված է ալյումինե համաձուլվածքից, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված էքզիզի, պատրաստվում են հայտը ստանալուց հետո ոչ ուշ քան տաս օրյա ժամկետում: Կնիքի կենտրոնական մասում հայեատիպ փորագրված է տվյալ կնիքի համարը, հսկ զտրամասում՝ ՀՀ ՊՆ զորամաս բաժնուր և զորամասի համարը:
75	Թուղթ քարտեզագրական	կգ	Թուղթ՝ հատուկ քարտեզագրական, տեղագրական հարմարական համար, Թերթերի չափերը՝ 45 x 50 սմ: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 85 գ: Թուղթերի շեղումը՝ 0.1 %:
76	Թուղթ տպիչների համար/Դեկորատիվ սովորաթղթի	հատ	Թուղթ սաղափագույն մակերեսային ծածկույթով, ոչ կպվճապատ, համասեռ, հարթ մակերեսով, չափերը 720x1020մմ, խտությունը 285 գ/ք.մ: Թուղթերի շեղումը՝ 0.1 %:
77	Սովորաթղթի /կարմիր/	հատ	Սովորաթղթի կարմիր գույնի, 1 մ2 մակերեսով սովորաթղթի զանգվածը՝ 300-320գր: Նախատեսված է գաղտնի փաստաթղթեր պարունակող թղթապանակի համար:
78	Թուղթ պլոտերի համար	հատ	Թուղթ գլանափաթեթով՝ նախատեսված պլոտեր սարքի համար: Գլանափաթեթի լայնությունը 914մմ, երկարությունը՝ 45,7մ: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 90 գր: Թուղթերի շեղումը՝ 0.1 %:
79	Թուղթ Ա- 3 ֆորմատի 70գր	տուփ	A3 չկազմած թղթը, օգտագործվում է տպագրման համար, թիղիները չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 70 գ/մ2, A3 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թղթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը՝ համաձայն ISO 536 80գ/մ2, պայծառությունը՝ առնվազն 105%, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 առնվազն 146CIE%, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցիկությունը՝ համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 220 մ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, արիֆիկային պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 150 տարի, օդի անցանելիությունը՝ 1700 մն/րոպե, տոկոսի թունավորությունը նորմայի սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդի ոչ ավել 0,0014մգ/մ3, երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո փղջի եզրերի կորույթը չի թուլատրվում, հետո անհրաժեշտ է ներկայացնել վերոհիշյալ մասնագրերը արտադրողի կողմից հավաստիացնող նամակ-գրություն պատվիրատուին:
80	Թուղթ կավճապատ ՏՐԱ-3 300գր	տուփ	Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկազմած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը՝ 171 (+-1) CIE ստանդարտով: ՏՐ Ա-3 300գր: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և տպագրության համար: 320 x 450 մմ ձևաչափի: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 300գ., 125 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ծագման հավաստագիր: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:
81	Թուղթ օֆսեթային 160գր	կգ	Թուղթ սպատողական ձևաչափերի, չկազմած: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու, գրասենյակային աշխատանքների համար: Թերթերի չափերը՝ 60 x 84 սմ, միատակ և երկտակ թերթերի համար: 1մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 160գր, սպիտակությունը 88%-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորված տուփերով, կամ թղթափաթեթով, յուրաքանչյուրում 250 թերթ:
82	Թուղթ գունավոր պատճենահանման A-4 90գր	տուփ	Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկազմած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը՝ 171 (+-1) CIE ստանդարտով: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և տպագրության համար: A4 (210 x 297) մմ ձևաչափի, 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 90 գ, 500 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:
83	Թուղթ գունավոր պատճենահանման ՏՐ Ա-3 120գր	տուփ	Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկազմած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը՝ 171 (+-1) CIE ստանդարտով: ՏՐ Ա-3 120 գր: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և տպագրության համար: 320 x 450 մմ ձևաչափի: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 120գ., 250 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ծագման հավաստագիր: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:
84	Թուղթ գունավոր պատճենահանման ՏՐ Ա-3 200գր	տուփ	Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկազմած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը՝ 171 (+-1) CIE ստանդարտով: ՏՐ Ա-3 200գր: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և տպագրության համար: 320 x 450 մմ ձևաչափի: 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 200գ., 250 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ծագման հավաստագիր: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:
85	Թուղթ գունավոր պատճենահանման Ա-4 220գ	տուփ	Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկազմած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը՝ 171 (+-1) CIE ստանդարտով: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և տպագրության համար: A4 (210x297) մմ ձևաչափի, 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 220 գ: Xerox Colotech plus կամ նմանատիպ, 125 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:
86	Թուղթ գունավոր պատճենահանման Ա-4 300գր	տուփ	Թուղթ սուպերկալանդավորված, չկազմած, առանց մակերևութային պատվածքի, համասեռ, հարթ մակերեսով, սպիտակությունը՝ 171 (+-1) CIE ստանդարտով: Նախատեսված է գունավոր պատճենահանման և տպագրության համար: A4 (210x297) մմ ձևաչափի, 1 մ2 մակերեսով թղթի զանգվածը՝ 300 գ: Xerox Colotech plus կամ նմանատիպ, 125 թերթ գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համապատասխանի Xerox Docu Colour և Xerox Versant պատճենման մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին:
Նյութեր պահեստամաներ			
1	Տոներ Xerox WC -5019/5021	հատ	Տոներ, ներկափոշի, սև գույնի, նախատեսված է Xerox 5019 պատճենահանման մեքենայի համար, տուփի մեջ՝ մեկ հատ, ներկափոշու պարունակությունը՝ 510 գրամ, պլաստմասսե տարայով: Part 006R001573 կամ համարժեք:
2	Թմբուկ-քարտիչ WC 5019/5021	հատ	Թմբուկ-քարտիչ, նախատեսված է Xerox 5019 պատճենահանման մեքենայի համար: Part 013R00670 կամ համարժեք:

3	Տոներ (WC 5890)	տուփ	Տոներ, ներկափոշի, սև գույնի, նախատեսված է Xerox WC 5890 պատճենահանման մեքենայի համար: Լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու ներկափոշով տարաներից՝ յուրաքանչյուրը անվազն 55000 հատ, 5% ծածկույթով A4 էջ տպագրելու ռեսուրսով, և մեկ տարայից՝ օգտագործված ներկափոշու համար: Part 013R01552 կամ համարժեք:
4	Տոներ քարթրիջ K (DC 252)	տուփ	Տոներ-քարթրիջ , սև գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր պարունակությունը՝ անվազն 1560 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01449 կամ համարժեք:
5	Տոներ քարթրիջ Y (DC 252)	տուփ	Տոներ-քարթրիջ , դեղին գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր պարունակությունը՝ անվազն 1470 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01450 կամ համարժեք:
6	Տոներ քարթրիջ M (DC 252)	տուփ	Տոներ-քարթրիջ , կարմիր գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր պարունակությունը՝ անվազն 1470 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01451 կամ համարժեք:
7	Տոներ քարթրիջ C (DC 252)	տուփ	Տոներ-քարթրիջ , կապույտ գույնի: Նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար, լրակազմ, որը բաղկացած է տուփի մեջ փաթեթավորված երկու հատ քարտրիջներից, ներկափոշու ընդհանուր պարունակությունը՝ անվազն 1470 գրամ: Տուփը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Part 006R01452 կամ համարժեք:
8	Թմբուկ- քարթրիջ սև (DC 252)	հատ	Թմբուկ- քարթրիջ սև, նախատեսված է Xerox DC 252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար: Part 013R00602 կամ համարժեք:
9	Թմբուկ-քարթրիջ գունավոր (DC 252)	հատ	Թմբուկ- քարթրիջ գունավոր, նախատեսված է Xerox DC 252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար: Part 013R00603 կամ համարժեք:
10	DC 252 մեքենայի ֆյուզերի հանգույց	հատ	Ֆյուզերի հանգույց, նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար:
11	DC 252 մեքենայի ղեկավարի հանգույց	հատ	Ղեկավարի հանգույց, նախատեսված է Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի համար:
12	Քաշող գանակներ DC 252 մեքենայի համար	հատ	Ռետինե գանակներ, նախատեսված Xerox DC252 գունավոր պատճենահանման մեքենայի թղթադարանից առաջնահերթ թուղթը մատակարարելու համար համար:
13	Տոներ Xerox VERSANT 80 K սև	հատ	Տոներ-քարթրիջ սև գույնի, 6R1642 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում՝ անվազն 20000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային փակ տուփով, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը անվազն 2 տարի:
14	Տոներ Xerox VERSANT 80 C կապույտ	հատ	Տոներ-քարթրիջ կապույտ գույնի, 6R1643 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում՝ անվազն 22000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային փակ տուփով, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը անվազն 2 տարի:
15	Տոներ Xerox VERSANT 80 M կարմիր	հատ	Տոներ-քարթրիջ կարմիր գույնի, 6R1644 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում՝ անվազն 21000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային փակ տուփով, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը անվազն 2 տարի:
16	Տոներ Xerox VERSANT 80 Y դեղին	հատ	Տոներ-քարթրիջ դեղին գույնի, 6R1645 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, էջի 7,5% ծածկույթի դեպքում՝ անվազն 22000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային փակ տուփով, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը անվազն 2 տարի:
17	Թմբուկ 013R 00674 Drum module Xerox Versant 80	հատ	Թմբուկ-քարթրիջ 013R00674, 13R674 տեսակի, նախատեսված Xerox Versant Press 80/2100 մեքենայի համար, անվազն 348000 էջ տպագրման ռեսուրսով, գործարանային արտադրության, գործարանային փակ տուփով, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշանի առկայությամբ:
18	2-nd BTR Xerox Versant 80	հատ	Versant 80 մեքենայի գանակի հանգույց՝ նախատեսված է տպագրությունը թղթի մակերևույթին փոխանցելու համար :
19	Տոներ քարթրիջ սև 26K 006R01701 Altalink C 8030	հատ	Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01701 կամ 006R01697 կամ համարժեք, անվազն 26000 A4 էջ մեկլրդմանի տպագրության ռեսուրսով 5% ծածկույթի դեպքում (ISO/IEC 19752), ներկափոշին սև գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը՝ 622 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող զուգանիշներին:
20	Տոներ քարթրիջ դեղին 15K 006R01702 Altalink C 8030	հատ	Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01704 կամ 006R01700 կամ համարժեք, էջի 5% ծածկույթի դեպքում՝ (ISO/IEC 19752) անվազն 15000 A4 ձևաչափի էջ տպագրման ռեսուրսով, ներկափոշին դեղին գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը՝ 356 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող զուգանիշներին:
21	Տոներ քարթրիջ կարմիր 15K 006R01703 Altalink C 8030	հատ	Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01703 կամ 006R01699 կամ համարժեք, էջի 5% ծածկույթի դեպքում՝ (ISO/IEC 19752) անվազն 15000 A4 ձևաչափի էջ տպագրման ռեսուրսով, ներկափոշին կարմիր գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը՝ 351 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող զուգանիշներին:
22	Տոներ քարթրիջ կապույտ 15K 006R01704 Altalink C 8030	հատ	Տոներ-քարթրիջ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի համար, 006R01702 կամ 006R01698 կամ համարժեք, էջի 5% ծածկույթի դեպքում՝ (ISO/IEC 19752) անվազն 15000 A4 ձևաչափի էջ տպագրման ռեսուրսով, ներկափոշին կապույտ գույնի, տուփի վրա տպագրված քաշը՝ 352 գրամ կամ ավել, արտադրողի հոլոգրաֆիկ պաշտպան, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink C8030/8035/8045/8055/8070 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող զուգանիշներին:
23	Ֆոտո թմբուկ 125K 013R00662 Altalink C 8030	հատ	Ֆոտո թմբուկ, նախատեսված է Xerox Altalink C8030 մեքենայի համար, անվազն 125000 էջ տպագրման ռեսուրսով, 013R00662 կամ համարժեք, պետք է լիովին համարժեք լինի և տեխնիկապես համապատասխանի Xerox Altalink C8030 մեքենայի անխափան աշխատանքի համար պահանջվող զուգանիշներին:
24	Լամինացման թաղանթ A-3	հատ	Լամինացման թաղանթ, նախատեսված է պրիզրաֆիկական արտադրանքի ձևավորման համար: Անգույն, թափանցիկ, չափը՝ A-3, խտությունը (հաստությունը)՝ անվազն 125 մկմ, տիպը՝ փայլուն:
25	Լամինացման թաղանթ A-4	հատ	Լամինացման թաղանթ, նախատեսված է պրիզրաֆիկական արտադրանքի ձևավորման համար: Անգույն, թափանցիկ, չափը՝ A-4, խտությունը (հաստությունը)՝ անվազն 125 մկմ, տիպը՝ փայլուն:
26	Ներկ Riso SF 9350	հատ	Ներկ, անվազն 1000 մլ սև գույնի համապատասխան թանաք պարունակող պլաստիկ տարայով, նախատեսված Riso SF9350 մեքենայի մեջ տեղադրելու համար, մակնշված է Riso SF9350 մակնշմամբ, պետք է համապատասխանի Riso SF9350 մեքենայի տեխնիկական պահանջներին:
27	Մաստեր թաղանթ Riso SF 9350	հատ	Մաստեր-թաղանթ, նախատեսված Riso- SF9350 մեքենայի համար, պարունակում է անվազն 220 կարդ, մակնշված է RISO SF9350 մակնշմամբ, պետք է համապատասխանի Riso SF9350 մեքենայի տեխնիկական պահանջներին:
28	Ջերմաստիճան	կգ	Ջերմաստիճան, նախատեսված է ջերմաստիճանը մեքենայով գրքի միջուկի և կազմի ստանձման համար: Գույնը՝ սպիտակադեղնավուն, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 165/180 ցելսիուսի աստիճան, հոսունությունը՝ 3500/165 և 2000/180 մկա, կայքելու ժամանակը 1 րոպե, հայելու ջերմաստիճանը՝ 78 ցելսիուսի աստիճան:
29	Ջերմամոխիանցվող փայլաթիթեղ դրոշմման համար	հատ	Փայլաթիթեղ նախատեսված թղթյա, սովորաբար լայն, կաշվե և այլ մակերեսների վրա տաք դաջման համար, << ՉՈՒ՝ զինանշանի հոլոգրաֆիկ հայելային, պատկերով, պատկերի կետայինությունը անվազն՝ 800DPI, զինանշանի չափսերը ըստ պատվիրատուի նախնական պահանջի, գանափաթեթաված, լայնությունը՝ անվազն՝ 640մմ, երկարությունը՝ անվազն՝ 120մ, գույնը՝ հոլոգրաֆիկ ոսկեգույն, կամ հոլոգրաֆիկ արծաթագույն՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Թիթեղի դաջման (արտատպման) ջերմաստիճանը՝ 90-100 C
Վարչական արքավորումներ			
1	Պատճենման մեքենա Xerox WC -5019/5021	հատ	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Xerox WC 5021 կամ նմանատիպ, լազերային A-3 ձևաչափի, միագույն, իրականացնում է տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում, հիշողությունը 128 մբ , ունի USB-2.0 մուտք, օգտագործվող թղթի խտությունը 60-110 գր, ստանդարտ մատուցող դարակների ծավալը 350 թերթ, ստանդարտ ելքի դարակի ծավալը 250 թերթ, պատճենման լուծաչափը (խտությունը)՝ 600x600 dpi, առաջին էջի ելքը պատճենահանման դեպքում 7.5 վրկ, մեկամյա աշխատանքների առավելագույն ծավալը 20000 թերթ, տպապատճենման արագությունը մինչև 20 էջ/րոպե A4 ձևաչափի և մինչև 10 էջ/րոպե A3 ձևաչափի թղթի համար: Օգտագործվող ներկափոշին մեկ կոմպոնենտային (առանց դեվելոպերի, պարունակում է Drum Unit (օգտագործողի ուժերով արագ փոխարինվող թմբուկի հանգույց) Լոգոստիկ չափսերը 770x800x1310 մմ: Պահանջվում է անվազն 240000 պատճենի երաշխիք: Հոսանքի սնուցումը՝ AC 220-250 V, 50-60 Hz:
2	Դրոշմող մեքենա	հատ	Դրոշմող մեքենա նախատեսված փայլաթիթեղը կաշվե և այլ մակերեսների վրա տպությամբ և ճնշումով դրոշմելու համար: Դրոշմման նվազագույն մակերեսը՝ 297x210մմ, ջերմաստիճանը կարգավորվող սկսած 90 ցելսիուսից, մինչև 180 ցելսիուս հանրավորությամբ սնուցումը՝ 220վ, 50-60 հերց, գործարանային փաթեթավորմամբ
3	Թուղթ ոչնչացնող սարք IDEAL 2445	հատ	Թուղթ ոչնչացնող սարք, IDEAL 2445 C/C կամ համարժեք: Թղթաքերկորի չափսերը՝ 2x15 մմ, մինչև 8-10 հատ միաժամանակ ոչնչացման ենթակա A-4 ձևաչափի 80գր թղթերի համար, անվտանգության մակարդակը 5-րդ, ընդունող պատուհանի լայնությունը 24 սմ, կտրման արագությունը՝ 0,1 մ/վ, կտուսկի ծավալը 35 լիտր: Չափսերը՝ 635x395x291 մմ: Պահանջվում է անվազն մեկ տարվա երաշխիքային ծամկետ: Հոսանքի սնուցումը՝ AC 220-250 V, 50-60 Hz: Ցուցանիշների թույլատրելի շեղումը՝ 0.1%: